

工业相机

IEEE1394接口(CSF系列)

黑白相机

型号	电源	电缆长度	镜头规格	图像传感器	有效像素数	备注
CSFX36BC3-B	DC8~DC30V	-	Cmount	1/3 type	800K	IEEE1394

概要

CSFX36BC3-B 系列相机提供 IEEE1394.b 高速接口(800Mbps)。

特点

- IEEE1394.b 标准接口
采用IEEE1394.b接口, 可进行高速图像信号传输(最大800Mbps)。
- 随机触发快门
通过外部触发信号可以随时捕捉图像。
- TeliDCAM 应用软件
点击[售后服务及支持](#) 免费下载所有最新的 TeliDCAM SDK。



规格

CSFV90BC3-B

分辨率 (H) × (V)	XGA 1024(H) × 768(V)
帧速	36fps
靶面尺寸 (H) × (V)	4.81mm × 3.62mm (1/3type)
正方像素尺寸	4.65 μm × 4.65 μm
接口	IEEE Std 1394b-2002(支持 Bilingual 模式)
协议	IIDC 1394-based digital camera specification Ver.1.31 compliance
电源	DC 8V ~ 30 V IEEE1394 电缆供电
外形尺寸	44(W) × 29(H) × 44(D) mm / (不含突起部)